

Fluke 719Pro 电动压力校准器

技术参数

集成电动泵 — 目前压力可达 300 PSI/20 bar

719Pro 电动压力校准器是校准高精度变送器、压力开关及压力表的理想测试工具。

719Pro 包含一个全功能回路校准器，能够输出、模拟及测量 mA 信号。

大尺寸背光屏幕可同时显示三种参数：

- 内部或外部传感器的压力测量
- 输出/模拟的或测量的 mA 值
- 可选 RTD 探头测量的温度



- 独特的集成电动泵适合单手校准压力
- 易于使用的开关测试功能可轻松测试压力开关
- 精密的压力微调旋钮可以准确、简单地校准压力
- 拥有高精度与性能 (0.025 %)，非常适合校准变送器
- 30 PSI、150 PSI 及新的 300 PSI 压力量程
- 可编程压力校准器泵限值：
 - 消除了过压情况
 - 允许用户编程设定电动泵输出的目标压力值

- 可以扩展 29 种 700Pxx 外部压力模块，增大了压力测量范围
- 泵清洗口减少了湿气和流体损坏导致的泵故障
- 校准器随附的集液器减轻了高风险应用中液体损坏的可能性
- 可选 RTD 探头能够精密测量温度

技术指标

| 压力测量 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
|---|---------------------------------|--------------------------|--|--|
| Fluke-719Pro-30G | -12 - 30 PSI/ -0.8 - 2 bar | 0.001 PSI, 0.0001 bar | 满量程 ± 0.025 %, 6 个月 满量程 ± 0.035 %, 1 年 | 仅限于干燥空气及非腐蚀性气体 |
| Fluke-719Pro-150G | -12 - 150 PSI/ -0.8 - 10 bar | 0.01 PSI, 0.001 bar | | |
| Fluke-719Pro-300G | -12 - 300 PSI/ -0.8 - 20 bar | 0.01 PSI, 0.001 bar | | |
| 温度影响 (所有量程) | | | 温度超出 15 °C - 35 °C 范围时, 添加 ± 0.002% 满量程/°C | 15 °C - 35 °C 范围内对所有功能的精度 无影响 |
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 (1 年) | 备注 |
| 直流 mA (模拟和测量) | 直流 0-24 mA | 0.001 mA | ± 读数的 0.015 % ± 2 个字 | mA 输出中最大负载 1000 Ω, mA 模拟 中最大电压直流 26 V |
| 直流电压 (仅限测量) | 30 V 直流 | 0.001 V | ± 读数的 0.015 % ± 2 个字 | 不能测量交流电压, 直流电压不能超过 30 V |
| 温度 (仅限测量, Pt100 RTD) | -50 - 150 °C | 0.01 °C 0.01 °F | 温度 ± 0.1 °C | 使用 720 RTD 探头 (可选附件) 时具有 ± 0.25 °C 合成不确定度。 |
| 回路电源 | 24 V 直流 | N/A | 24 mA/24 V | |
| 温度影响 (所有功能) | | | 温度超出 15 °C - 35 °C 范围时, 添加 ± 0.002 % 满量程/°C | 15 °C - 35 °C 范围内对所有功能的精度 无影响 |
| 环境 | | | | |
| 工作温度 | | | | -10 °C 至 +50 °C |
| 按照电池厂家的规格带电池存放在下列规格范围内 | | | | |
| 存放温度 (无电池) | | | | -20 °C 至 +60 °C |
| 电源要求 | | | | |
| 电池 | | | | 8 节 标准 5 号碱性电池 |
| 电池使用时间 | | | | 150 PSI 压力内 至少 300 个泵循环; 30 PSI 压力内 至少 1000 个泵循环; 300 PSI 压力内 至少 100 个泵循环 |
| 机体特色 | | | | |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | | | | 24.13 cm x 11.18 cm x 7 cm |
| 重量 | | | | 带皮套 1.2 kg |
| 连接 | | | | |
| 压力 | | | | 1/8 英寸内螺纹 NPT 接头 |
| 电动 | | | | 标准香蕉形插座 |
| RTD | | | | 4 针脚微型圆形 |
| 外部模块 | | | | 6 针脚微型圆形 |
| 工程单位 (可配置) | | | | |
| psi, bar, mbar, kPa, kg/cm ² , cmH ₂ O@4 °C, cmH ₂ O@20 °C, mH ₂ O@4 °C, mH ₂ O@20 °C, inH ₂ O@4 °C, inH ₂ O@20 °C, mmHg@0 °C, inHg@0 °C, ftH ₂ O@4 °C, ftH ₂ O@20 °C | | | | |

订购信息

Fluke-719Pro-30G 电动压力校准器, 30 PSIG
Fluke-719Pro-150G 电动压力校准器, 150 PSIG
Fluke-719Pro-300G 电动压力校准器, 300 PSIG
Fluke-720RTD RTD 探头, 适用于 721 和 719Pro
Fluke-720URTD 通用 RTD 适配器, 适用于 Fluke-721 和 719Pro
Fluke-71XTrap 集液集污器, 适用于 718 和 719Pro

所有型号都配有以下物件:

带有鳄鱼夹的测试引线、纸质用户手册及用户手册光盘 (CD-ROM)
 (14 种语言)、集液器、便携包、1/4 英寸 NPT - 1/4 英寸 ISO 转换
 接头、随附软管包 (包含 (2) 1/8 英寸快速转接头和 1 米长软管)、
 可追溯校准证书。